Kontroll- und Pflegeanleitung

Auch ein Veloträger braucht Pflege!

Um das tadellose Funktionieren Ihres Veloträgers jederzeit sicher zu stellen, bitte wir Sie, folgende Kontrollen und Unterhaltsarbeiten in den angegebenen Abständen auszuführen - Ihr Veloträger dankt es Ihnen mit guten Diensten über manche Saison hinweg.

Täglich

Allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle

- obere Haken, Bürsten, Beleuchtung, Zugriemen, Aufhängung, Magnet, Klappsplinten der Bolzen (Aufhängung)
- über die Heckkamera, ob die Haken während der Fahrt immer oben bleiben

Wöchentlich

Kontrolle der Gasdruckfedern

- Oelverlust, Verschmutzung, Schläge/Kratzer an der Kolbenstange, Druck
  Sollte eine Feder den Druck verlieren ist dies im Vergleich zu zweiten Hebehilfe schnell spürbar.
- Bei Druck- und/oder Flüssigkeitsverlust muss der Veloplatz gesperrt werden (evt. durch einen Spanngurt oder mit einem Kabelbinder oben fixieren) und die defekte Gasfeder ersetzt werden.

Monatlich (1-2 x je nach Schmutzbelastung)

Bowdenzüge an den Hebehilfen

- Ausblasen mit Druckluft von oben nach unten
- Schmieren mit einem Teflon-Spray (unsere Empfehlung, da diese trocknet und so keinen Schmutz bindet, anschliessende Kontrolle der Gängigkeit

Gelenke an den Hebehilfen

- Schmieren mit einem Teflon-Spray

Saisonal (1-2 x pro Saison)

Sichtkontrolle des Notabwurfs (falls vorhanden)

- Plombe, Nothebel, untere Aufnahme, Anschlagplatte

Kontrolle der PA-ID-Nummer (falls vorhanden)

- Stimmt die PA-ID-Nummer des Trägers mit der des Fahrzeugs überein?

Ersatzteile

Wenn Sie ein Ersatz- oder Verschleissteil benötigen, verwenden Sie das Formular auf unserer Homepage oder rufen Sie uns an.

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications

Instructions de contrôle et d‘entretien

Même un porte-vélos a besoin d‘entretien!

Afin de garantir à tout moment le bon fonctionnement de votre porte-vélos, nous vous prions d‘effectuer les contrôles et les opérations d‘entretien suivants aux intervalles indiqués: votre porte-vélos vous en remerciera en vous rendant de bons services pendant de nombreuses saisons.

Quotidiennement

Contrôle visuel et fonctionnel général

- crochets supérieurs, brosses, éclairage, sangles de serrage, suspension, aimant, goupilles rabatables de boulongs (suspension)
- vérifier, à l’aide de la caméra arrière, que les crochets restent toujours relevés pendant la conduite

Chaque semaine

Contrôle des ressorts à gaz

- Fuite d‘huile, encrassement, chocs/rayures sur la tige de piston, pression
  Si un ressort perd de la pression, cela se remarque rapidement par rapport au deuxième dispositif de levage.
- En cas de perte de pression et/ou de liquide, l‘emplacement pour vélos doit être bloqué (éventuellement à l‘aide d‘une sangle ou d‘un collier de serrage fixé en haut) et le ressort à gaz défectueux doit être remplacé.

Tous les mois (1 à 2 fois selon le degré d’encrassement)

Câbles Bowden des dispositifs de levage

- Nettoyer à l’air comprimé de haut en bas
- Lubrification à l’aide d’un spray au Téflon (notre recommandation, car celui-ci sèche et n’attire donc pas la saleté), puis contrôle du bon fonctionnement

Articulations des dispositifs de levage

- Lubrification à l’aide d’un spray au Téflon

De manière saisonnière (1 à 2 fois par saison)

Contrôle visuel du système de largage d‘urgence (le cas échéant)

- Scellé, levier d‘urgence, support inférieur, plaque de butée

Vérification du numéro d‘identification PA (le cas échéant)

- Le numéro d‘identification PA du support correspond-il à celui du véhicule?

Pièces de rechange

Si vous avez besoin d‘une pièces de rechange ou pièce d‘usure, veuillez utilisier le formulaire sur notre page d‘acceuil ou appelez-nous.

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
24.06.2026